



Wédébase EPS 446

Onderlagen

Wédébase EPS 446

Omschrijving

Wédébase EPS 446 is een onderlaag van APP-gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, aan de onderzijde gecacheerd met een polyester mat speciaal bestemd voor toepassing direct op ongecacheerd (naakt) EPS.

Codering	: 446P60
Afwerking	: • Bovenzijde : wegbrandfolie • Onderzijde : polyester mat
Dikte	: 2 mm
Rolbreedte	: 1,05 m
Rollengte	: 10 m

Toepassing

Als onderlaag deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen, speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde en losliggend geballaste dakbedekkingssystemen op ongecacheerd (naakt) EPS.

Bevestigingsmethode van het systeem:

- Mechanisch bevestigd
- Losliggend geballast

Verwerkingsmethode van de rol:

- Wédébase EPS 446 uitrollen over de ondergrond (EPS) en eventueel mechanisch bevestigen
- De totale overlappende breedte dient 120 mm te bedragen
- Wédéflex toplaag aanbrengen op de Wédébase EPS 446 volgens de brandmethode

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO certificaten K91908 / K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédébase EPS 446, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase. Dit wordt door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Product:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 op basis van BRL 1511

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in binnen de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- Kiwa certificaat K21915 (BRL 9327) "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof - specialistennetwerk
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédébase EPS 446 - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13707
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédébase EPS 446, kunt u contact opnemen met Wédéflex.