



Wédédefend Bicover

Onderlagen

Wédédefend Bicober

Omschrijving

Wédédefend Bicober is een dampremmende laag met een drager van polyester, voorzien van bitumen aan de onderzijde (MEC) en snelsmeltende bitumenstrepen aan de bovenzijde voor partiële hechting van thermische isolatieplaten.

Afwerking : • Bovenzijde: bitumenstrepen voorzien van wegbrandfolie
• Onderzijde: licht geprofileerd en voorzien van wegbrandfolie

Dikte : 3 mm
Rollbreedte : 1 m
Rollengte : 6 m

Toepassing

Als zelfklevende dampremmende laag en tevens kleeflaag voor de thermische isolatie deel uitmakend van integrale duurzame dakbedekkingsconstructies.

Bevestigingsmethode:

- Volledig gekleefd

Verwerkingsmethode van de rol:

Wédédefend Bicober uitrollen en aanbrengen op de ondergrond volgens de brandmethode. Vervolgens:

- Met de brander de wegbrandfolie aan de bovenzijde wegbranden waardoor de bitumenstrepen aan de bovenzijde worden geactiveerd
- Direct daarin geschikte isolatieplaten (bitumen gecacheerde PIR platen) drukken
- Langs de dakranden en grote dakdoorbrekingen mechanische kimfixatie toepassen

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO certificaten K91908 / K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédédefend Bicober, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase. Dit wordt door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Kwaliteit

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in binnen de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- KIWA certificaat K21915 (BRL 9327) "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof - specialistennetwerk
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédédefend Bicober - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13970
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédédefend Bicober, kunt u contact opnemen met Wédéflex.