



Wédéconditioner

Specials

Wédéconditioner

Omschrijving

Wédéconditioner is een aluminium/bitumen coating die speciaal ontwikkeld is voor levensduurverlengend onderhoud aan hemelwaterafvoeren, goten en andere metalen dakdoorvoeringen of dakonderdelen.

Kleur : Zilver
Textuur : Vloeibare coating
Verpakking : Blikken van 5 liter

Toepassing

Door tijdens onderhoudswerkzaamheden of direct na applicatie de metalen onderdelen van Wédéconditioner te voorzien, wordt corrosie voorkomen. Daardoor houden de metalen onderdelen gelijke tred met de duurzaamheid van Wédéflex dakbanen. Ook bitumen dakbanen verkrijgen met de toepassing van Wédéconditioner een extra bescherming tegen atmosferische invloeden en ultraviolet licht.

Verwerkingsmethode van de coating:

Wédéconditioner wordt direct toegepast vanuit het blik met behulp van een borstel of roller nadat het eerst zorgvuldig gemengd is. De ondergrond moet perfect schoon zijn, geen losse deeltjes bevatten, droog en vrij zijn van olie en vetten. Alle vetten moeten van nieuwe metalen oppervlakken worden verwijderd met een oplosmiddel. Roestige oppervlakten moeten zorgvuldig worden ontdaan van roest.

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050 en K47473. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédéconditioner, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Veiligheid

Voor Wédéconditioner is een veiligheidsinformatieblad opgesteld met informatie over de risico's en aanbevelingen voor het veilig gebruik. Zowel het veiligheidsinformatieblad van Wédéconditioner als de etikettering van de verpakking voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (REACH/CLP). Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad en de etikettering en volg de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen te allen tijde op.

Productspecificaties

Kleur	Zilver
Massa	(1,10 ± 0,05) kg/l Blikken van 5 liter
Droge reststof massa	(65 ± 1)%
Droogtijd bij 20 °C - Stof vrij - Aanraak vrij - Compleet vrij	2 uur 8 uur 24 uur
Viscositeit	55 sec. bij 25 °C (DIN/8)
Vlampunt	42 °C
Houdbaarheid	12 maanden (in originele blikken)