



Wédékal 7 en 8

Specials

Wédékal 7 en 8

Omschrijving

Wédékal is een koud verwerkbare, vezelversterkte bitumen daklijm.

Kleur : Zwart
Textuur : Pasteuze lijm
Verpakking : Blikken van 25 kg

Toepassing

Als koude kleefstof voor het verkleven van Wédéflex toplagen. Vanwege de unifolie aan de onderzijde van Wédéflex D4 zijn deze banen zonder meer direct verkleefbaar. Toplagen met leislag dienen een speciale onderzijde te hebben voor koude verkleving. Op een stof- en cementhuid-vrije betonnen ondergrond kan Wédékal direct, dus zonder primer worden toegepast.

Wédékal 8 is een wat "lijviger" pasta dan Wédékal 7 en is speciaal bedoeld voor de verkleving van dakbanen in details, of voor toepassing in het vlak, gedurende hogere omgevingstemperaturen in de zomer.

Bevestigingsmethode van het systeem:

- Voor volledig gekleefd dakbedekkingssystemen

Verwerkingsmethode van de daklijm:

- Aangebracht met behulp van speciale getande rubber wissers, waarna de dakbaan wordt aangebracht

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédékal, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Veiligheid

Voor Wédékal 7 en 8 zijn veiligheidsinformatiebladen opgesteld met informatie over de risico's en aanbevelingen voor het veilig gebruik. Zowel het veiligheidsinformatieblad van Wédékal als de etikettering van de verpakking voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (REACH/CLP). Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad en de etikettering en volg de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen te allen tijde op.

Productspecificaties

Kleur	Zwart
Massa	1,29 kg/l bij 20 °C In blikken van 25 kg
Vaste stof gehalte	78% (± 2)
Droogtijd	± 24 uur
Materiaal soort	Vezelversterkte bitumen daklijm
Materiaal samenstelling	Bitumen voorzien van laag aromatische oplosmiddelen, synthetische vezels en UV-absorberende toevoegingen
Verwerking	Koud (Wédékal 8 bij >10 °C)
Opslag	In gesloten bus
Reiniging	Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met Wédékal, White-Spirit gebruiken
Verbruik per type - Leislag - Parelgrind	1 kg/m ² per laag 1-2 kg/m ² per laag
Vlampunt	27 °C