



Wédéflex D4

Toplagen

Wédéflex D4

Omschrijving

Wédéflex D4 is een dakbaan van APP-gemodificeerd bitumen met twee aparte dragers: een glasvlies en een polyesteremat. De polyesteremat zorgt voor de sterkte, het glasvlies maakt het materiaal stabiel. Zo ontstaat een zeer dimensioneel stabiel product dat geen last heeft van krimp. De glasvliesdrager is zo hoog mogelijk in de dakbaan aangebracht wat een gunstig effect heeft op de levensduur van de dakbedekking omdat de drager, samen met de bovencoating een bescherm laag vormt voor de rest van de baan. Dankzij deze deklaag is het maken van de overlapverbinding eenvoudig.

- Codering** : 446K14
Afwerking : • Bovenzijde: glad en voorzien van de typerende Wédéflex talkprint
• Onderzijde: licht geprofileerd en voorzien van uni-folie
Dikte : 3, 4 en 5 mm
Rolbreedte : 1 m
Rol lengte : 8, 6, 5 m (afhankelijk van de dikte)

Toepassing

Als toplaag deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen. Ook toepasbaar in eenlaagse en losliggend en geballaste systemen. Bij onafgewerkte (zicht)daken in combinatie met zinken dakonderdelen (bijv. goten) adviseren wij Wédéflex Mineral toe te passen.

Bevestigingsmethode van het systeem:

- Losliggend en geballast (meerlaags)
- Losliggend en geballast (eenlaags, Wédéflex D4 5 mm)
- Mechanisch bevestigd
- Volledig gekleefd
- Partieel gekleefd (onderlaag Wédénop)

Verwerkingsmethode van de rol:

- Gebrand
- Koud gekleefd met Wédékal 7 of 8

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO certificaten K91908 / K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédéflex D4, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase. Dit wordt door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Product:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 op basis van BRL 1511
- Established Product conform BRL 1511, deel 2

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20 jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in binnen de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- KIWA certificaat K21915 (BRL 9327) "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof - specialistennetwerk
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

Duurzaamheid

De duurzaamheid van dit product wordt onderbouwd middels:

- BDA Verklaring: bewezen levensduur van 34 jaar
- BDA Verklaring: verwachte levensduur van meer dan 30 jaar

Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédéflex D4 - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13707
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédéflex D4, kunt u contact opnemen met Wédéflex.