



Wédéflex D3 ZK

ZK Producten

# Wédéflex D3 ZK

## Omschrijving

Wédéflex D3 ZK is een 3 mm dik zelfklevend membraan, samengesteld uit een Elastoplastomeer compound, voorzien van een unieke compositie inlage, bestaande uit tussen twee polyester matten gevat glasvlies.

<b>Kleur</b>	: Zwart
<b>Textuur</b>	: • Bovenzijde : Micro granulaat • Onderzijde : zelfklevende bitumen voorzien van siliconenfolie
<b>Dikte</b>	: 3 mm
<b>Rolbreedte</b>	: 1 m
<b>Rollengte</b>	: 6 m

## Toepassing

Als éénlaags dakbedekkingssysteem speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van dakbedekkingssystemen zonder het gebruik van open vuur.

### Verwerkingsmethode van de rol:

- Volledig zelfklevend (m.u.v. de overlappen)

### Bevestigingsmethode van het systeem:

De langs- en kopse overlappen worden gedicht met behulp van hete lucht föhn techniek. Dit maakt het product bijzonder geschikt voor die situaties waarbij gevaar voor een brandgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan wanneer er volgens de brandmethode gewerkt zou worden. Bijvoorbeeld bij dakdetails komt het voor dat tussen de samenstellende onderdelen kieren en naden aanwezig zijn. Dergelijke kieren kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden omdat de daarachter liggende materialen en/of isolaties brandbaar kunnen zijn. Wij verwijzen in dit kader naar NEN 6050.

## Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K47473. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédéflex D3 ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

## Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

## Kwaliteit

### Product:

- KOMO kwaliteitsverklaring K47473 op basis van BRL 1511 deel 3

### Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

### Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

## Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

### Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- KIWA certificaat K21915 conform BRL 9327 (Besluit bodemkwaliteit)
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

## Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO kwaliteitsverklaring K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédéflex D3 ZK - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13707
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédéflex D3 ZK, kunt u contact opnemen met Wédéflex.