



Wédékal ZK

ZK Producten

Wédékal ZK

Omschrijving

Wédékal ZK is een koud verwerkbare, vezelversterkte bitumen daklijm.

- Kleur** : Zwart
Textuur : Pasteuze lijm
Verpakking : Blikken van 5 liter

Toepassing

Als koude kleefstof voor het verkleven van Wédéflex dakbanen ter plaatse van de dakdetails en het maken van overlappen tussen dakbanen onderling. Speciaal geschikt voor toepassing bij gemineraliseerde zelfklevende dakbanen ter plaatse van de kopse overlappen.

Verwerkingsmethode van de daklijm:

- Aangebracht met behulp van speciale troffel
- Waarna de dakbaan wordt aangebracht
- Of overlappen worden gesloten

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050 en K47473. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédékal ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten). Van oude Wédéflex daken maken wij weer nieuwe Wédéflex dakbanen
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

Productspecificaties

Materiaal soort	Vezelversterkte bitumen daklijm
Materiaal samenstelling	Bitumen voorzien van laag-aromatische oplosmiddelen, synthetische vezels en UV-absorberende toevoegingen
Verwerking	Koud
Opslag	In gesloten bus 12 maanden
Reiniging	Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met Wédékal ZK, White-Spirit gebruiken
Massa	5 kg per verpakking 1,29 kg/l (bij 20 °C)
Verbruik	0,8 kg/m ² - 1 kg/m ²
Vlampunt	27 °C
Droogtijd	± 20 uur